

ДЖЕТ-сделано в России

КОМПЛЕКТ ГАЗОСВАРОЧНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ОСА-5

Комплект переносной газопламенной ОСА-5 предназначен для резки и сварки низколегированных сталей при проведении сантехнических, ремонтных и спасательных работ. В состав комплекта входят 5л-ые баллоны, установленные на раме, редукторы, газовые рукава 2 шт. по 6 м., комплект резак-горелка и устройство для заправки 5л-го кислородного баллона от 40л-го. Комплект готов к работе после заправки баллонов.



- ▶ **Компактность**
- ▶ **Удобная ручка поста**
- ▶ **Незаменим при работе в автономных условиях**
- ▶ **Надежность**

Наименование показателей	кислород,ацетилен
Рабочий газ	кислород,ацетилен
Объем баллонов, дм ³	
кислород	5
ацетилен	5
Давление в полностью заправленных баллонах при 25 ⁰ С, МПа, не более	
кислород	15
ацетилен	2,5
Давление рабочее на входе в резак Р _{раб} , МПа	
- кислорода с мундштуком № 0	0,25
- кислорода с мундштуком № 1	0,35
- ацетилена	0,02-0,10
Время непрерывной работы, мин	
При резке мундштуком:	
- №0 (толщина разрезаемого листа 3-8 мм)	22
- №1 (толщина разрезаемого листа 7-17 мм)	12
Масса комплекта, кг	30,5
Габаритные размеры поста, не более	700x500x300
Работа в интервале температур окружающей среды, С.	от -25 до +40