

ОКП 36 4573



**Вентиль баллонный
ВАБ-97 (W 27,8)**

**ПАСПОРТ
ДЖЕТ 000 240 000-02 ПС**

Ижевск

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Вентиль баллонный ВАБ-97 (W27,8) предназначен для установки на ацетиленовые баллоны емкостью 5-50 л с рабочим давлением 3,5 МПа и имеющие резьбу W 27,8 является запорным устройством при наполнении, хранении и расходовании ацетилена.

1.2 Вентили изготавливаются в соответствии с конструкторской документацией ДЖЕТ 000 240 000-02.

1.3 Вид климатического исполнения: У2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температуры окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С.

1.4 Примеры условного обозначения вентиля при заказе:

«Вентиль ДЖЕТ 000 240 000-02»-Вентиль ацетиленовый в сборе, модели ВАБ -97, с присоединительными резьбами: W27,8-коническая баллонная резьба по ГОСТ 9909, выходной штуцер-под редуктор по ГОСТ 13861.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Основные технические характеристики см. табл. 1.

Таблица 1

Характеристика	Величина
Модель	ВАБ-97
Рабочее давление, МПа, не более	3,5
Максимальный расход, м ³ /ч	50
Наработка на отказ, циклов	3000
Диаметр условного прохода	4
Присоединительная резьба	W 27,8 ГОСТ 9909
Габаритные размеры, мм, не более	123x41x39
Масса, кг, не более	0,6

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вентиль ВАБ-97 (W27,8) ДЖЕТ 000 240 000-02	1 шт.
Паспорт ДЖЕТ 000 240 000-02 ПС	1 шт.
*Прокладка ДЖЕТ 000 240 008	1 шт.
*в сборе с вентилем ВАБ-97(W27,8)	

4 УСТРОЙСТВО

4.1 Устройство вентиля представлено на Рис. 1.



Рис.1. Вентиль ВАБ-97 (W27,8)

4.2 Маркировка на корпусе вентиля обозначает:

- Jet-товарный знак предприятия
- ВАБ-97-производственная система кодирования
- Сталь 35-материал корпуса
- Ру3,5-условное давление, кгс/см²,
- ← -направление подачи рабочей среды,

- 4,5-диаметр условного прохода DN, мм
- 12 01-дата изготовления (пример:12-год, 01-месяц)
- W 27,8- установочная резьба.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 **Внимание.** *Запрещается устанавливать вентиля ВАБ-97 (W27,8) в кислородные баллоны среднего объёма.*

5.2 Не допускается приложение чрезмерных усилий при закрытии и открытии вентиля.

5.3 В процессе эксплуатации вентиля не допускается воздействие на него механических нагрузок, приводящих к повреждению деталей вентиля.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При эксплуатации вентиля необходимо соблюдать:

«Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процесса напыления и газопламенной обработки металлов» ПОТ РМ-019-2001.

«Правила безопасности в газовом хозяйстве» ПБ 12-368-00.

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03.

«Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03.

Требования ГОСТ 12.2.008.

6.2 Присоединительные элементы выходного штуцера должны быть чистыми, не иметь повреждений, следов масла и жиров.

6.3 Вентиль закрывать усилием руки.

Категорически запрещается применять ключи при закрывании вентиля:

6.4 Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться персоналом, прошедшим обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

6.5 При неисправности вентиля выпустите газ из баллона, и отремонтируйте или замените вентиль.

Категорически запрещается подтягивать детали вентиля под давлением

6.6 После окончания работы вентиль необходимо закрыть.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Вентиль в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта.

7.2 При транспортировании вентиля необходимо соблюдать правила перевозки грузов, действующие на транспорте данного вида.

7.3 Условия транспортирования вентиля - по группе 5 (ОЖ) ГОСТ 15150;

7.4 Условия хранения вентиля - по группе 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150.

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной формы, составленного при участии представителя предприятия и ответственного за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 *При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает*

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Вентиль модели ВАБ-97(W27,8) исполнения ДЖЕТ 000 240 000-02 изготовлен, обезжирен и испытан в соответствии с конструкторской документацией ДЖЕТ 000 240 000-02, признан годным для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке: _____

9.3 Дата выпуска: _____

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям конструкторской документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления вентиля.

ЗАО ПО «ДЖЕТ»

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

<http://www.promjet.ru>