

Техническая характеристика ramпы разрядной PP- 02 (2с 1x2) углекислый газ на 2 баллона.

Наименование	Рампа разрядная PP – 02 (2с 1x2) углекислый газ на 2 баллона
Производитель	ЗАО ПО «Джет»
Страна происхождения	РОССИЯ
Назначение	Непрерывная подача газа потребителю
Описание	Рампа разрядная PP-02 пристенная одноплечевая на 2 баллона, комплектуется на базе коллекторов КР-02, поставляется в разобранном виде.
Комплектность ramпы:	Коллектор - 1 шт.
	Змеевик ramповый - 2 шт.
	Ложемент - 1 шт.
	Редуктор УР-6м – 1 шт.
	Угольник ramповый – 1 шт.
Присоединительные размеры	G ¾
Газовая среда	Углекислый газ
Рабочее давление среды	До 10 МПа
Работа в интервале температур окружающей среды (°С).	+5 до +50
Наибольшая пропускная способность	6 м3/час
Материал	Коллектор – нержавеющая сталь Змеевики - нержавеющая сталь
Манометр	МПЗ-УФ 250кг/см2 класс точности 1,5
Маркировка изделия	есть
Паспорт	есть
Декларация соответствия	ТС N RU Д-RU.ММ04.А.07392 от 25.03.2015 г.

