

Техническая характеристика рампы перепускной РП-01(6ш 2х3) кислородной на 6 баллонов.

Наименование	Рампа перепускная РП-01(6ш 2х3) кислородная на 6 баллонов
Производитель	ЗАО ПО «Джет»
Страна происхождения	РОССИЯ
Назначение	Непрерывная подача газа потребителю
Описание	Рампа перепускная РП-01 шкафная двух плечевая на 6 баллонов, комплектуется на базе коллекторов КР-01, поставляется в собранном виде.
Состав рампы	Коллектор – 2 шт. Змеевик рамповый - 6 шт. Редуктор БКО-50 – 1 шт. Шкаф с ложементом – 1 шт. Узел измерительный (тройник рамповый с манометром и продувным клапаном) – 2 шт. Клапан запорный – 2 шт. Змеевик межрамповый – 2 шт. Тройник рамповый – 1 шт.
Присоединительные размеры коллектора и змеевиков	G ¾
Присоединительные размеры на выходе	Выходной штуцер М16*1,5 тип соединения сфера-конус
Газовая среда	Кислород
Максимальное давление среды	До 200 Атм
Давление выдачи газа	1Атм до 16Атм
Максимальный расход газа	50 м3/ч
Работа в интервале температур окружающей среды (°С).	-25 до +50
Материал	Коллектор – латунь Змеевики - медь
Покрытие латунных элементов рампы	Химическое пассивирование
Манометр	МПЗ-УФ 250кг/см2 класс точности 1,5
Маркировка изделия	есть
Паспорт	есть
Декларация соответствия	ТС N RU Д-РУ.ММ04.А.07392 от 25.03.2015 г.

