

**Техническая характеристика рампы перепускной РП-01(2с 2х1) кислородной на 2 баллона.**

Наименование	<b>Рампа перепускная РП-01 (2с 2х1) кислородная на 2 баллона</b>
Производитель	<b>ЗАО ПО «Джет»</b>
Страна происхождения	<b>РОССИЯ</b>
Назначение	Непрерывная подача газа потребителю
Описание	Рампа перепускная РП-01 пристенная двухплечевая на 2 баллона, поставляется в разобранном виде.
Состав рампы	Ложемент - 1 шт.
	Змеевик рамповый - 2 шт.
	Редуктор БКО-50 – 1 шт.
	Запорный клапан – 2 шт.
	Тройник рамповый – 1 шт.
Присоединительные размеры коллектора и змеевиков	G 3/4
Присоединительные размеры на выходе	Выходной штуцер М16*1,5 тип соединения сфера-конус
Газовая среда	Кислород
Максимальное давление среды	До 200 Атм
Давление выдачи газа	1Атм до 16Атм
Максимальный расход газа	50 м3/ч
Работа в интервале температур окружающей среды (°С).	-25 до +50
Материал	Змеевики - медь
Покрытие латунных элементов рампы	Химическое пассивирование
Манометр	МПЗ-УФ 250кг/см2 класс точности 1,5
Маркировка изделия	есть
Паспорт	есть
Декларация соответствия	ТС N RU Д-RU.ММ04.А.07392 от 25.03.2015 г.

