

Техническая характеристика ramпы перепускной РП-01(8ш 2x4) кислородной на 8 баллонов.

Наименование	Рампа перепускная РП-01(8ш 2x4) кислородная на 8 баллонов
Производитель	ЗАО ПО «Джет»
Страна происхождения	РОССИЯ
Назначение	Непрерывная подача газа потребителю
Описание	Рампа перепускная РП-01 шкафная двухплечевая на 8 баллонов, комплектуется на базе коллекторов КР-01, поставляется в собранном виде.
Состав ramпы	Коллектор – 4 шт.
	Змеевик ramповый – 8 шт.
	Шкаф с ложементом – 2 шт.
	Узел измерительный (тройник ramповый с манометром и продувным клапаном) – 2 шт.
	Змеевик межramповый – 4 шт.
	Щит автопереключения – 1 шт.
Присоединительные размеры коллектора и змеевиков	G 3/4
Присоединительные размеры на выходе	Выходной штуцер М16*1,5 тип соединения сфера-конус
Газовая среда	Кислород
Максимальное давление среды	До 200 Атм
Давление выдачи газа	1Атм до 16Атм
Максимальный расход газа	50 м3/ч
Работа в интервале температур окружающей среды (°С).	+5 до +50
Материал	Коллектор – латунь Змеевики - медь
Покрытие латунных элементов ramпы	Химическое пассивирование
Манометр	МПЗ-УФ 250кг/см2 класс точности 1,5
Маркировка изделия	есть
Паспорт	есть
Декларация соответствия	ТС N RU Д-RU.ММ04.А.07392 от 25.03.2015 г.

