

Техническая характеристика рампы перепускной РП- 02 (6с 2х3) углекислотной на 6 баллонов.

| | |
|--|--|
| Наименование | Рампа перепускная РП – 02 (6с 2х3) углекислотная на 6 баллонов |
| Производитель | ЗАО ПО «Джет» |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Назначение | Непрерывная подача газа потребителю |
| Описание | Рампа перепускная РП-02 пристенная двухплечевая на 6 баллонов, комплектуется на базе коллекторов КР-02, поставляется в разобранном виде. |
| Комплектность рампы: | Коллектор - 2 шт. |
| | Змеевик рамповый - 6 шт. |
| | Ложемент - 2 шт. |
| | Щит автопереключения -1 шт. |
| | Змеевик межрамповый - 2 шт. |
| | Узел измерительный (тройник рамповый с манометром и продувным клапаном) – 2 шт. |
| Присоединительные размеры | G 3/4 |
| Газовая среда | Углекислый газ |
| Рабочее давление среды | До 10 МПа |
| Работа в интервале температур окружающей среды (°С). | +5 до +50 |
| Материал | Коллектор – нержавеющая сталь Змеевики - нержавеющая сталь |
| Манометр | МПЗ-УФ 250кг/см2 класс точности 1,5 |
| Маркировка изделия | есть |
| Паспорт | есть |
| Декларация соответствия | ТС N RU Д-RU.ММ04.А.07392 от 25.03.2015 г. |

