

**Техническая характеристика рампы разрядной РР-01(3ш 1х3) закись азота на 3 баллона.**

Наименование	<b>Рампа разрядная РР-01(3ш 1х3) закись азота на 3 баллона</b>
Производитель	<b>ЗАО ПО «Джет»</b>
Страна происхождения	<b>РОССИЯ</b>
Назначение	Непрерывная подача газа потребителю
Описание	Рампа разрядная РР-01 шкафовая одноплечевая на 3 баллона, комплектуется на базе коллекторов КР-01, поставляется в собранном виде.
Состав рампы	Коллектор – 1 шт.
	Змеевик рамповый - 3 шт.
	Змеевик межрамповый - 1 шт.
	Шкаф с ложементом – 1 шт.
	Клапан запорный – 1 шт.
	Узел измерительный (тройник рамповый с манометром и продувным клапаном) – 1 шт.
	Редуктор - 1 шт.
	Клапан обратный рамповый - 1 шт.
	Подогреватель с вилкой – 1 шт.
Понижающий трансформатор – 1 шт.	
Присоединительные размеры коллектора и змеевиков	G 3/4, СП 21,8
Присоединительные размеры на выходе	Выходной штуцер М16х1,5 тип соединения сфера-конус
Газовая среда	Закись азота
Максимальное давление среды	До 10 МПа
Наибольшее рабочее давление	0,4 МПа
Максимальный расход газа	3,6 м3/ч
Работа в интервале температур окружающей среды	+5 до + 35 °С.
Материал	Коллектор – латунь Змеевики – медь
Покрытие латунных элементов рампы	Химическое пассивирование
Маркировка изделия	есть
Паспорт	есть
Декларация соответствия	ТС N RU Д-RU.MM04.A.07392 от 25.03.2015 г.

