

Техническая характеристика рампы разрядной РР-02 (3ш 1х3) углекислый газ на 3 баллона.

Наименование	Рампа разрядная РР - 02 (3ш 1х3) углекислый газ на 3 баллона
Производитель	ЗАО ПО «Джет»
Страна происхождения	РОССИЯ
Описание	Рампа разрядная РР-02 шкафная одноплечевая на 3 баллона, комплектуется на базе коллекторов КР-02, поставляется в собранном виде.
Назначение	Непрерывная подача газа потребителю
Комплектность рампы:	Коллектор – 1 шт.
	Змеевик рамповый - 3 шт.
	Редуктор УР-6м – 1 шт.
	Шкаф с ложементом - 1 шт.
	Угольник рамповый -1 шт
	Змеевик межрамповый – 1 шт.
	Клапан запорный – 1шт.
Узел измерительный -1 шт.	
Присоединительные размеры	G ¾
Газовая среда	Углекислый газ
Рабочее давление среды	До 10 МПа
Работа в интервале температур окружающей среды (°С).	+5 до +50
Наибольшая пропускная способность	6 м3/час
Материал	Коллектор – нержавеющая сталь Змеевики - нержавеющая сталь
Покрытие латунных элементов рампы	Химическое пассивирование
Манометр	МПЗ-УФ 250кг/см2 класс точности 1,5
Маркировка изделия	есть
Паспорт	есть
Декларация соответствия	ТС N RU Д-RU.MM04.A.07392 от 25.03.2015 г.

