

Техническая характеристика ramпы перепускной РП- 02уп (6с 2х3) углекислотной на 6 баллонов.

Наименование	Рампа перепускная РП – 02уп (6с 2х3) углекислотная на 6 баллонов
Производитель	ЗАО ПО «Джет»
Страна происхождения	РОССИЯ
Назначение	Непрерывная подача газа потребителю
Описание	Рампа перепускная РП-02уп пристенная двух плечевая на 6 баллонов, комплектуется на базе коллекторов КР-02, поставляется в собранном виде.
Комплектность ramпы:	Коллектор 3-х вентильный - 2 шт.
	Змеевик ramповый 3/4-3/4 - 6 шт.
	Редуктор УР-6м – 1 шт.
	Ложемент на 3 баллона - 2 шт.
	Тройник ramповый -1 шт.
	Змеевик межрамповый 3/4-3/4 -2 шт.
	Клапан запорный – 2 шт.
	Узел измерительный (тройник ramповый с манометром и продувным клапаном) – 2 шт. Установочная панель – 2 шт.
Присоединительные размеры	G 3/4
Газовая среда	Углекислый газ
Рабочее давление среды	До 10 МПа
Работа в интервале температур окружающей среды (°C).	+5 до +50
Материал	Коллектор – нержавеющая сталь Змеевики - нержавеющая сталь
Манометр	МПЗ-УФ 250кг/см2 класс точности 1,5
Маркировка изделия	есть
Паспорт	есть
Декларация соответствия	ТС N RU Д-RU.ММ04.А.07392 от 25.03.2015 г.



