

ДЖЕТ-сделано в России

КРОВЕЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ГОРЕЛКИ ГВкр

Горелки газоздушные ГВкр и ГВкр (сост.) предназначены для проведения кровельных работ, пайки, подогрева металла, с использованием в качестве горючего газа пропанобутановой смеси. При нажатии рычага горит рабочее пламя, а без нажатия - дежурное.

В горелке ГВкр (сост.) прямой участок трубки (удлинитель) может быть убран. При этом длина горелки уменьшается до полуметра. При необходимости удлинитель позволяет увеличивать длину горелки до 800 и даже 1100 мм.



ГВкр



ГВкр (сост.)



Стойка

- ▶ Наконечники разных диаметров
- ▶ Несгораемые толстостенные наконечники
- ▶ Стойка (по отдельному заказу)
- ▶ Возможность работы от баллона без редуктора (см. штуцер М4)

Характеристика	
Горючий газ	пропан-бутан
Рабочее давление горючего газа, МПа	0,2...0,4
Расход газа, при рабочем давлении, кг/ч	2,5
Температура пламени, °С	1100
Длина пламени, мм	200
Масса комплекта, кг	0,75
Габаритные размеры, мм	880x170x60
Диаметр наконечника, мм	60
Работа при температуре окружающей среды, °С.	от -20 до +40