

## ДЖЕТ-сделано в России

### Редуктор пропановый БПО-5 с фиксированной настройкой (2 Атм)

Редуктор БПО-5 баллонный пропановый предназначен для понижения и регулирования давления пропан-бутановой смеси или газа МАФ, поступающих из баллона.

Давление пропана 2 Атм достаточно для работы гозокислородных резаков и горелок в большинстве режимов, а так же для работы газовоздушных горелок. Возможна перенастройка давления с помощью шлицевой отвертки.



Алюминиевый  
«стакан»

Выходной штуцер  
стальной - отсутствует  
гальванопара

Изготовлено из отечественных  
материалов

- Малый вес и габаритные размеры
- Оснащен предохранительным клапаном
- Доказанные временем надежность и долговечность
- Прост и удобен в обращении

Характеристика	
Наибольшая пропускная способность, М <sup>3</sup> /ч	5
Наибольшее давление газа на входе, МПа	2,5
Фиксированное рабочее давление газа, МПа	0,2
Габаритные размеры, мм	135x95x50
Масса, кг	0,26
Присоединительные размеры: на входе- гацка накидная с внутренней резьбой	СП 21,8 левая
на выходе-штуцер (резьба)	М 16x1,5 левая
Работа при температуре окружающей среды, °С	-15+45