

**Коллектор рамповый КР-02**

**ПАСПОРТ**

**ДЖЕТ 245 24 01 00 ПС**



## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Коллектор рамповый КР-02 (далее — коллектор) предназначен для объединения баллонов в рампу для последующей подачи рабочей среды к потребителю, (используемый материал- сталь коррозионностойкая).

1.2 Вид климатического исполнения: УХЛ2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды, указанной в таблице технических данных.

1.3 Пример условного обозначения коллектора при заказе (см. табл. 1):

Коллектор КР-02 ДЖЕТ 245 24 01 00-02, где

КР-02 – материал коллектора коррозионностойкая сталь;

24 – шаг запорных клапанов в мм;

01 – рекомендуемый газ (углекислый газ, аргон, азот, сжатый воздух)

03 – количество запорных клапанов К-2107-200.

Коллектор КР-02 ДЖЕТ 245 24 01 00-05, где

24 – шаг запорных клапанов в мм;

05 – количество запорных клапанов К-2107-200.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные указаны в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика	ДЖЕТ 245 24 01 00-02 (-03; -04; -05; -06)				
	2	3	4	5	6
Количество клапанов запорных К-2107-200, шт	2	3	4	5	6
Номинальное давление,(PN) кгс/см <sup>2</sup>	200				
Диаметр номинальный, (DN), мм	3,5				
Наработка клапанов на отказ, циклов	3000				
<i>Присоединительные резьбы:</i>					
выходных штуцеров коллектора	G3/4				
входных штуцеров клапанов запорных	G3/4				
длина L1, мм	240	480	720	960	1200
Масса, кг, не более	2,39	3,19	3,98	4,77	5,56
<i>Габаритные размеры, мм, не более:</i>					
длина, L	372	612	852	1092	1332
ширина	108				
высота	230				
<i>Диапазон рабочих температур:</i>					
азот, аргон, воздух	от минус 25°С до плюс 50°С				
углекислый газ	от плюс 5°С до плюс 50°С				

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Коллектор рамповый КР-02 1 шт.
- Паспорт Коллектор рамповый ДЖЕТ 245 24 01 00 ПС 1 шт.
- Паспорт Клапан запорный К-2107-200 ДЖЕТ 003 100 100 ПС 1 шт.

## 4 УСТРОЙСТВО

4.1 Внешний вид коллектора КР-02 приведены на рис. 1.

4.2 Детали коллектора изготовлены из коррозионностойкой стали.

4.3 Несколько коллекторов могут быть соединены между собой, для этого на обоих концах изделия имеются штуцеры. Свободный конец закрывается заглушкой.

4.4 На резьбы затворов запорных клапанов нанесена смазка кислородостойкая ВНИИ НП-283 по ОСТ 38-01196.



## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование допускается любым видом транспорта.

7.2 При транспортировании необходимо соблюдать правила перевозки грузов, действующие на транспорте данного вида.

7.3 Транспортирование и хранение для районов с умеренным и холодным климатом должно соответствовать группе условий 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. Для коллекторов, упакованных в ящики из гофрокартона, транспортирование и хранение — по группе условий 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

## 8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта о забраковании произвольной формы, составленном при участии представителя предприятия и ответственного за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, последнее рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Коллектор рамповый КР-02 в исполнении ДЖЕТ 245 24 01 00\_\_\_\_\_ изготовлен, обезжирен, испытан согласно ТУ 28.14.11-011-24486740-2022 и признан годными для эксплуатации.

Зав. номер: \_\_\_\_\_

9.2 Отметка о приёмке: \_\_\_\_\_

9.3 Дата выпуска: \_\_\_\_\_

## 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

## 11 СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Коллектор декларирован в составе комплекта рампы перепускной РП (РР, РН).

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.96819/22 от 11.04.2022

Срок действия по 10.04.2027 г. включительно.

**Изготовитель: ООО «СваркаДжет»**  
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: [jet@svarkajet.ru](mailto:jet@svarkajet.ru)

<http://www.promjet.ru>